

ご利用ドメイン	
受信 (POP) メールサーバー	mail.お客様のドメイン名
送信 (POP) メールサーバー	mail.お客様のドメイン名

Eメー	−ルの設定変更	2
∎1.	OutlookExpress の場合	2
2 .	MicrosoftOutlook の場合	3
∎3.	Windows メールの場合	4
4 .	Becky!の場合	5
5.	Thunderbird の場合	6
6.	Mac osX Mail の場合	8



Eメールの設定変更

■1. OutlookExpress の場合

1)「ツール (T)」タブをクリックし、「アカウント (A)」を選択します。



2) 設定を行うメールアドレスをクリックし、「プロパティ (P)」を選択します。



3)「サーバー」タブの「受信メール (POP3)」と「送信メール (SMTP)」を表紙の情報に 変更して、「OK」ボタンを押して終了です。

🔒ወታወパティ	· ? 🔀				
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定					
サーバー情報					
受信メール サーバーの種類	(<u>M</u>): POP3				
受信メール (POP3)(型)	mail.example.com				
送信メール (SMTP)(<u>U</u>):	mail.example.com				
受信メール サーバー 🛛 🚽					
アカウント名(C):	test				
パスワード(<u>P</u>):	*****				
✓パスワードを保存する(₩)					
□ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)					
送信メール サーバー					
□このサーバーは認証が必要(い) 設定(E)					
	OK キャンセル 適用(A)				



■2. MicrosoftOutlookの場合

ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻) 移動(<u>G</u>)	ツ -	-ル(T) アクション(<u>A</u>)	ヘルプ(円)	
😭 新規作成(<u>N</u>) 🖌 🚔 🗎	× □ 🗟 迷惑		送受信(<u>E</u>)		▶ 言(L) @→転送(W) …
メール «	🐻 迷惑:	60	クイック検索(1)	0.000	
お気に入りフォルダ 🔬	迷惑メールの		アトレス帳(<u>B</u>) 整理(Z)	Ctrl+Shift+B	₽ - ×
▶□ 受信トレイ ▶□ 未読のメール	並べ替え:日作		仕分けルールと通知	(L)	4
■ 送信済みアイテム メール フォルダ へ	-		メールボックスの整理	⊗	
o)すべてのメール アイテ 👻		0	"削除済みアイテム"	フォルダを空にする(Y)	
— ヨ 🧐 個人用フォルダ 「╗ RSS フィード			フォーム(E) マクロ(<u>M</u>)		▶ ▶
∞ 下書き ○ 10☆ネネマイテル			アカウント設定(A)		
◎ 8080月のアイノム ◎ 受信トレイ			セキュリティ センター(S)	

1) 「ツール (T)」タブをクリックし、「アカウント (A)」を選択します。

2) 設定を行うメールアドレスをクリックし、「変更(A)」を選択します。

電子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また、アカ・	ウントを選択してその設定を変更できます。
電子メール データファイル RSS フィード ShareP	oint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳
🧃 新規(N) 🎇 修復(R) 🚰 変更(A) 🔗)既定(z設定(D) ¥前)除(M) ● ■
名前	種類
test@example.com	POP/SMTP

3)「受信メール (POP3)」と「送信メール (SMTP)」を表紙の情報に変更して、「次へ」ボタンを 押して完了画面が出て終了です。

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行う ことをお勧めします。テストを実行するには「アカウント設 定のテスト]をクリックします(ネットワークに接続されている 必要があります)。 アカウント設定のテスト(T)
ことをのものします。 定のテスト をクリックします (ネットワークに接続されている 必要があります)。 アカウント設定のテスト(T)
20至小1007よ97。 アカウント設定のテスト(T)
アカワント設定のテスト(T) 「 」 』 」 』 」 』 」 』 」 』 」 』



■3. Windows メールの場合

1) 「ツール (T)」タブをクリックし、「アカウント (A)」を選択します。



2) 設定を行うメールアドレスをクリックし、「プロパティ (P)」を選択します。

インターネット アカウント	×
电子メール アカウントやニュースグループを新しく登録するには、[追加]をクレ アカウントやニュースグループを編集、エクスポート、削除するには、対象をク 動作をクリックします。	リックします。追加した リックしてから、希望の
メール ▲ mail.example.com (既定) エュース ▲ マイクロソフトコミュニティ (既定) msnews.microsoft.com ディレクトリ サービス ↓	 追加(A)< 削除(R) プロパティ(P) 脱定に設定(D) インポート(I) エクスポート(E)
	順番の設定(5) 閉じる

3)「サーバー」タブの「受信メール (POP3)」と「送信メール (SMTP)」を表紙の情報に 変更して、「次へ」ボタンを押して完了画面が出て終了です。

📮 mail.example.com プロパティ	х			
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定				
サーバー情報				
受信メール (POP3)(I): mail.example.com				
送信メール (SMTP)(U): mail.example.com				
L				
ユーザー名(A): test				
λχ-Γ(Ρ):				
□ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)				
送信メール サーバー				
□ このサーバーは認証が必要(V) 設定(E)				
OK 「キャンセル」 適用(A)				



■4. Becky!の場合

1) 基本設定

「ツール」>>「メールボックスの設定」をクリックします。

E test - Becky!				
ファイル(F) 編集(E) 表示(V)	メール(M)	「ツール(T)」 ヘルプ(H)		
🍓 🤳 🎍 🔀 🖳 😻 🗸	8 - 8	メールボックスの設定(M)…		🖮 🍪 🕞
▲ 💭 test		300 全般的な設定(⊆) プラグインの設定(<u>U</u>)	•	メールアドレス メールサーバー SMTPサーバー
 → ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	* ‱ (1 7, 4¥	ネーリングリストマネージャ(L) メーリングリストマネージャ(E)		testwexample.com mail.example mail.example

2)「基本設定」タブの「受信メール (POP3)」と「送信メール (SMTP)」を表紙の情報に 変更して、「OK」ボタンを押して終了です。

test]の設定					
メールボックス名(X): test 回巡回対象(/)					
基本設定接続 メール作成 受信 詳細					
個人情報 名前(N): test					
メールアドレス(A): test@example.com					
サーバー情報 受信プロトコル(T): POP3 -					
POP3サーバー(受信)(M): mailexample.com POP3S					
SMTPサーバー(送信)(S): mailexample.com のの10025B のSMTPS					
ユーザーID(U): test パスワード(P):					
認証方式(H) ・ 標準 ● APOP ● CRAM-MD5 ● NTLM ● 受信メールをサーバーに残す(L) 0 ● 日後に削除(0の場合削除しない)(D) 					
名前:あなたの名前を入力します。					
ここに入力された名前は、メールアドレスと対になって、あなたが送信するメールの差出人欄(From)に設 定されます。					
プロファイル(R): (標準) 新規(W) 削除(D)… 取込(Y)					
グローバルプロファイル(G) OK キャンセル ヘルプ					



■5. Thunderbird の場合

1)「ツール」>>「アカウント設定」をクリックします。

る 受信トレイ - Mozilla Thunderbird	
ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻) 移動(<u>G</u>) メッセージ(<u>M</u>)	ツール(I) ヘルプ(H)
🏂 受信 • 🗾 作成 📗 アドレス帳 📎 タグ・	アドレス帳(<u>B</u>) Ctrl+Shift+B P.
☆ 受信トレイ │ ☆ (it-plan: │) │ │	イベントログの管理(⊻) 安藤?
すべてのフォルダ	メッセージフィルタ(F)
▲ 晃 ローカルフォルダ ^	フォルダにフィルタを適用(R)
	メッセージにフィルタを適用(<u>U</u>)
	迷惑メールフィルタを実行(<u>C</u>)
	迷惑メールとマークされたメールを削除(<u>D)</u>
	設定とデータのインポート(<u>M</u>)
	エラーコンソール(<u>E</u>)
	アカウント設定(<u>S</u>)
	オプション(<u>0</u>)

2) 設定を行うメールアドレスの「サーバ設定」をクリックし、「サーバ名(S)」を表紙の情報に 変更して、「OK」ボタンを押します。

▲test@example.com	サーバ設定
 ワーハ設定 送信控えと特別なフォルダ 編集とアドレス入力 迷惑メール ディスク領域 開封確認 セキュリティ ▲□ーカルフォルダ 迷惑メール エック領域 	サーバの種類: POP メールサーバ サーバ名(<u>S</u>): mail.example.com ポート(<u>P</u>): 110 ♥ 既定値: 995 ユーザ名(<u>N</u>): test セキュリティ設定 接続の保護(<u>U</u>): SSL/TLS ▼ 図 保護された認証 (APOP. NTI M. CRAM-MD5 や Kerberos) を使用する(I)
送信 (SMTP) サーバ	 サーバ設定 新着メッセージがないか起動時に確認する(C) 新着メッセージがないか(Y) 10 分 分ごとに確認する 新着メッセージを自動的にダウンロードする(M) ヘッダのみ取得する(E) ダウンロード後もサーバにメッセージを残す(C) ダウンロードしたから(Q) 7 日以上経過したメッセージは削除する ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバからも削除する(D) 終了時にごみ箱を空にする(X)
	メッセージの保存先:
アカウント操作(A)	• 参照(<u>B</u>)



3) 「送信 (SMTP) サーバ」をクリックし、「編集」をクリックします。

送信 (SMTP) サーバの設定	
アカウントを複数お持ちの場合に複数の送信 (SMTP) サー, 数の SMTP サーバを設定するとメッセージの送信時にエラ	バを設定できますが、これは上級ユーザ向けです。 iーが発生することがあります。
example.com (既定)	追加(D)
	編集(E)
	削除(<u>M</u>)
	[既定値に設定(1
]	
	送信 (SMTP) サーバの設定 アカウントを複数お持ちの場合に複数の送信 (SMTP) サー 数の SMTP サーバを設定するとメッセージの送信時にエラ example.com (既定)

4) 「サーバ名(S)」を表紙に記載の情報に変更して、「OK」ボタンを押して終了です。

送信 (SMTP) サー	זר	×
設定		
説明(<u>D</u>)	:	
サーバ名(<u>S</u>)	: mail.exampl	le.com
ポート番号(<u>P</u>)	: 587	既定値: 25
・セキュリティと ▼ ユーザ名と ユーザ名(:認証 :パスワードを使 <u>M</u>): test	用する(<u>U</u>)
📃 保護さ	れた認証を使用	する(<u>I</u>)
接続の保護(<u>N</u>)	: なし	•
		OK キャンセル



■6. Mac osX Mail の場合

1) メニューバーの「Mail」>>「環境設定」をクリックします。

Mail ファイル 編集	表示 メールポックス メ	ッセージ フォーマット '	ウインドウ 🐓	ヘルプ 🤋 💿 📢
Mail について		<u>.</u>		
環境設定 ¥,	*			titler.
サービス 🕨	ビタ チャ 3	Stuffit Expander	- /	liphagi
Mail を隠す XH	受信 (未開封1件))	0	
はかを除す すべてを表示		A 🔛		
Mail を終了 第0	に返信 転送 新規 メールボック	ス受信 迷惑メール	"	
• • 差出人	-ジを受信中:test22 (体名)	使信日時	2	"#" 达田 IID
e user	pop test	昨日	19:52	「下書き
				☆ 送信済み
				Deleted Messages
			+	W*

2) アカウントダイアログを確認し、「アカウント情報」ボタンをクリックし、受信用メールサーバを 表紙の情報に変更します。

00	アカウント	
 一般 アカウント RSS RSS 	送惑メール フォントとカラー 表	□
アカウント @ test POP	アカウント情報 メ	ールボックスの特性 詳細
	アカウントの権頼: 説明:	test
	メールアドレス: 氏名:	test@example.com test
	受信用メールサーバ:	mail.example.com
	パスワード:	·····
	送信用メールサーバ (SMTP):	test
		☑ このサーバのみを使用
+ -		0



3) 続いて送信用メールサーバ (SMTP) をクリックし「サーバリストを編集」を選択します。

ユーザ名 パスワード 送信用メールサーバ (SMTP)	: test なし ✓ test サーバリストを編集	
		0

4) こちらもサーバ名を表紙の情報に変更して「OK」を押して終了です。

說明:	test
サーバ名:	mail.example.com

